


Хомуты

Хомуты быстрой фиксации BHL



Отличительные особенности:

- возможность быстрого монтажа за счет наличия единственного фиксирующего винта;
- резиновая изоляция снижает уровень шума.

Область применения


Трубы
ХВС и ГВС


Трубы
газоснабжения

Трубы
водоотведения

Трубы
отопления

Диаметр трубы, дюймы	Ширина, мм	Толщина, мм	Резьба соединительной гайки	Код
1/8	19	1,2	M8	BHL21018
1/4	19	1,2	M8	BHL21014
3/8	20	1	M8	BHL21038
1/2	20	1	M8	BHL21012
3/4	20	1	M8	BHL21034
1	20	1	M8	BHL21100
1 1/4	20	1	M8	BHL21114
1 1/2	20	1	M8	BHL21112
1 3/4	20	1	M8	BHL21134
2	20	1	M8	BHL21200

Хомуты для средних нагрузок ВНМ



Отличительные особенности:

- легкая регулировка хомута по внешнему диаметру трубы за счет наличия двух винтов;
- резиновая изоляция снижает уровень шума.

Область применения



Трубы
ХВС и ГВС



Трубы
газоснабжения




Трубы
водоотведения



Трубы
отопления

Диаметр трубы, дюймы	Ширина, мм	Толщина, мм	Резьба соединительной гайки	Код
1/4	20	1	M8	ВНМ21014
3/8	20	1	M8	ВНМ21038
1/2	20	1	M8	ВНМ21012
3/4	20	1	M8	ВНМ21034
1	20	1	M8	ВНМ21100
1 1/4	20	1,2	M8	ВНМ21114
1 1/2	20	1,2	M8	ВНМ21112
2	20	1,2	M8	ВНМ21200
2 1/2	20	1,5	M8	ВНМ21212
3	20	1,5	M8	ВНМ21300
4	20	1,5	M8/M10	ВНМ22400
5	20	2	M8/M10	ВНМ22500
6	20	2	M8/M10	ВНМ22600
8	20	2	M8/M10	ВНМ22800


Хомуты для высоких нагрузок ВНН



Отличительные особенности:

- легкая регулировка хомута по внешнему диаметру трубы за счет наличия двух винтов;
- резиновая изоляция снижает уровень шума.

Область применения



Трубы
ХВС и ГВС



Трубы
газоснабжения




Трубы
водоотведения



Трубы
отопления

Диаметр трубы, дюймы	Ширина, мм	Толщина, мм	Резьба соединительной гайки	Код
1/2	30	2	M12	ВНН21012
3/4	30	2	M12	ВНН21034
1	30	2	M12	ВНН21100
1 1/4	30	2,5	M12	ВНН21114
1 1/2	30	2	M12	ВНН21112
2	30	2,5	M12	ВНН21200
2 1/2	30	2,5	M12	ВНН21212
3	30	3	M12	ВНН21300
3 1/2	30	3	M12	ВНН21312
4	30	3	M12	ВНН21400
5	40	4	M16	ВНН21500
6	40	4	M16	ВНН21600
8	40	4	M16	ВНН21800
10	40	4	M16	ВНН211000
12	40	4	M16	ВНН211200
14	40	4	M16	ВНН211400
16	40	4	M16	ВНН211600

Хомуты для спринклерных систем BHS




Область применения



Спринклерные
системы
пожаротушения

Диаметр трубы, дюймы	Ширина, мм	Толщина, мм	Резьба соединительной гайки	Код
1/2	19	1	M8	BHS11012
3/4	19	1	M8	BHS11034
1	19	1	M8	BHS11100
1 1/4	19	1,2	M8	BHS11114
1 1/2	19	1,2	M8	BHS11112
2	19	1,2	M10	BHS11200
2 1/2	19	2	M10	BHS11212
3	19	2	M10	BHS11300
4	19	2	M10	BHS11400
5	19	3	M10	BHS11500
6	19	3	M10	BHS11600
8	19	3	M10	BHS11800

Скобы монтажные U-образные ВНУ



Отличительные особенности:

- гайки входят в комплект поставки.

Область применения

Трубы
ХВС и ГВСТрубы
газоснабженияТрубы
водоотведенияТрубы
отопления

Диаметр трубы, дюймы	Резьба	Межосевое расстояние А, мм	Высота В, мм	Длина резьбы С, мм	Код
1/2	M6	30	42	20	ВНУ11012
3/4	M6	36	55	30	ВНУ11034
1	M8	44	60	30	ВНУ11100
1 1/4	M8	52	68	35	ВНУ11114
1 1/2	M8	59	78	40	ВНУ11112
2	M10	71	90	40	ВНУ11200
2 1/2	M10	89	105	40	ВНУ11212
3	M10	102	115	50	ВНУ11300
3 1/2	M12	116	145	50	ВНУ11312
4	M12	128	156	50	ВНУ11400
5	M12	146	188	65	ВНУ11500
6	M16	188	204	90	ВНУ11600
8	M16	224	254	90	ВНУ11800
10	M16	278	318	90	ВНУ11000